

ENCODER INCREMENTALE ROTATIVO OTTICO



CARATTERISTICHE TECNICHE:

[IMPULSI GIRO: 2500]

- Modello: PRID
- Canale output: Z
- Output cavo: R = Radial
- Tipo output: LTP = Push-Pull
- Velocità massima: 3500 rpm
- Diametro dell'albero: Ø6 mm
- Diametro della cassa: Ø50 mm
- Materiale: alluminio e acciaio verniciato
- Lunghezza connettore/cavo: 2M5 = 2,5m
- Tensione di alimentazione: V3 = 5-24V DC


TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.

Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia


Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito Web: www.trivenetaimpianti.com - E-mail: sales@trivenetaimpianti.com

SCHEMA ELETTRICO



Shaft Type / Radial



PRI 50	R (shaft)	
	C	D
	Ø6mm	5,50mm
	Ø8mm	7,30mm
	Ø10mm	9,00mm

Push-Pull Cable Output

+V : Brown
0V : White
GND : Shield
Ch A : Yellow
Ch B : Green
Ch Z : Gray

TTL - HTL Linedriver Cable Output

+V : Brown
0V : White
GND : Shield
Ch A : Yellow
Ch B : Green
Ch Z : Gray
Ch A inv. : Blue
Ch B inv. : Red
Ch Z inv. : Pink