

Puoi configurare ogni modello di sollevatore per lamiere Up in base alle necessità specifiche della tua azienda equipaggiandolo con questo kit ventose.

UP VACUUM è composto da **3 ventose con portata 30kg/cad. per un totale di 90kg** di trattenuta.

- Durezza 60÷75°Sh.
- Temperatura d'esercizio compresa tra -40 e +170 °C
- Antimacchia
- Resistenza ottimale ad abrasione, acqua e oli



Sezione vuoto affidata a un generatore di vuoto multistadio con funzionamento a principio venturi in grado di asservire completamente un sistema di presa a depressione composto da:

- Una microelettrovalvola per l'alimentazione dell'aria compressa al generatore.
- Una microelettrovalvola per il soffiaggio dell'aria compressa d'espulsione.
- Un regolatore di flusso a vite per il dosaggio dell'aria d'espulsione.
- Un vacuostato digitale con display e led di segnalazione delle commutazioni, idoneo a gestire l'alimentazione dell'aria compressa e fornire un segnale per l'avvio ciclo in sicurezza.
- Un distributore in alluminio anodizzato o in plexiglas trasparente, con le connessioni per il vuoto, con integrati un filtro d'aspirazione facilmente ispezionabile e una valvola di ritegno, per il mantenimento del vuoto all'utilizzo in mancanza di corrente elettrica o aria compressa.